

Kanalski klima-uređaj

FDXM + RXM



Rad i pri spoljnoj
temperaturi od
-15°C



Mogućnost
povezivanja sa multi
sistemima



Mogućnost kontrole
putem interneta

FDXM + RXM

- › Diskretno skriven u plafonu za elegantno snabdevanje čistim vazduhom
- › Suvi program omogućava smanjenje nivoa vlage bez varijacija u sobnoj temperaturi

- › Filter vazduha koji omogućava stalan dotok čistog vazduha u vašem domu

FDXM + RXM

Energetska efikasnost do

A+



Podaci o efikasnosti				FDXM + RXM	25F3 + 25M9	35F3 + 35M9	50F3 + 50M9	60F3 + 60M9
Kapacitet hlađenja	Nom.			kW	2,4	3,4	5,0	6,0
Kapacitet grejanja	Nom.			kW	3,2	4,0	5,8	7,0
Apsorbovana snaga	Hlađenje	Nom.		kW	0,64	1,14	1,63	2,05
	Grejanje	Nom.		kW	0,80	1,15	1,87	2,18
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske efikasnosti			A+	A	A+	A
		Pdesign		kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER			5,68	5,26	5,77	5,56
		Godišnja potrošnja energije		kWh	148	226	303	315
	Grejanje (prosečna klima)	Oznaka energetske efikasnosti			A+		A	
		Pdesign		kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP/A			4,24	3,88	3,93	3,80
		Godišnja potrošnja energije		kWh	858	1.046	1.424	1.693
Unutrašnja jedinica				FDXM	25F3	35F3	50F3	60F3
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm		200x750x620		200x1.150x620	
Filter za vazduh	Tip				Uklonjiv/periv			
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko/Nisko	dBA		35/27		38/30	
	Grejanje	Visoko/Nisko	dBA		35/27		38/30	
Spoljna jedinica				RXM	25M9	35M9	50M9	60M9
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm		550x765x285		735x825x300	
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje		dBA		59	61	62	63
	Grejanje		dBA		59	61	62	63
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CDB		-10~46			
	Grejanje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CWB		-15~18			
Freon	Tip / Punjenje/ GWP	Punjenje: kg / TCO ₂ eq			R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675
Povezivanje cevi	Dužina cevi	SJ - UJ	Max.	m	20,0		30	
	Visinska razlika	UJ - SJ	Max.	m			20,0	
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)*			A	10		15	

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Faks: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@hce.rs · www.daikin.rs



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima komore (AHU), i ventilator-konvektore (FCU). Proverite onlajn tekuće važenje sertifikata. www.eurovent-certification.com ili using: www.certiflash.com

04/2018



Ova brošura je napravljena u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane kompanije Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH je sadržinu ove publikacije sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. Ona ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ove publikacije. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.