

Parapetni klima-uređaj

FVXM + RXM



Comfort režim rada



Econo režim rada za
uštedu energije



Tihi rad spoljne
jedinice



Titanijum apatitski
filter



Mogućnost
povezivanja sa multi
sistemima

FVXM + RXM

- › Zaboravite na hladna stopala, uživajte u toplom istrujavanju vazduha u zoni poda
- › Dovoljno kompaktna kako bi stala u prostor ispod prozora
- › Vertikalno pomeranje lamela ujednačeno raspoređuje vazduh kroz celu prostoriju

- › Tiha jedinica koja vam neće smetati ni na koji način
- › Ugrejaće vaš dom, čak i kad je napolju -15°C.

FVXM + RXM

Energetska efikasnost do

A++



Podaci o efikasnosti				FVXM + RXM	25F + 25R	35F + 35R	50F + 50R
Kapacitet hlađenja	Nom.		kW	2,5	3,5	5,0	
Kapacitet grejanja	Nom.		kW	3,4	4,5	5,8	
Apsorbovana snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,60	1,09	1,55	
	Grejanje	Nom.	kW	0,77	1,19	1,60	
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske efikasnosti			A++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00	
		SEER		7,20	6,43	6,80	
		Godišnja potrošnja energije	kWh	120	190	257	
	Grejanje (prosečna klima)	Oznaka energetske efikasnosti			A+		
		Pdesign	kW	2,40	2,90	4,20	
		SCOP/A		4,56	4,00		
		Godišnja potrošnja energije	kWh	737	1.015	1.471	
Unutrašnja jedinica				FVXM	25F	35F	50F
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	600x700x210			
Filter za vazduh	Tip			Uklonjiv/periv			
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBA	38/26/23	39/27/24	44/36/32	
	Grejanje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBA	38/26/23	39/27/24	45/36/32	
Spoljna jedinica				RXM	25R	35R	50R
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285		734x870x373	
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje		dBA	38/26/23	39/27/24	44/36/32	
	Grejanje		dBA	38/26/23	39/27/24	45/36/32	
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CDB	-10~46			
	Grejanje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CWB	-15~18			
Freon	Tip / Punjenje/ GWP	Punjenje: kg / TCO ₂ eq		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675	
Povezivanje cevi	Dužina cevi	SJ - UJ	Maks.	m	20	30	
	Visinska razlika	UJ - SJ	Maks.	m	15		
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)*			A	-		

*MFA - se upotrebljava za odabir sklopke i prekidača strujnog kola (prekidač detektora spoja prema uzemljenju). Za više informacija o svakoj kombinaciji pogledajte električnu šemu.

**Instalacija nije uključena u cenu.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@hce.rs · www.daikin.rs



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima komore (AHU), i ventilator-konvektore (FCU). Proverite onlajn tekuće sertifikate. www.eurovent-certification.com ili using: www.certiflash.com

03/2022



Ova brošura je napravljena u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane kompanije Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH je sadržinu ove publikacije sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. Ona ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ove publikacije. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.