

Comfora

FTXP + RXP



Comfort režim rada

comfora



Econo režim rada za
uštedu energije

- › Diskretna i elegantna prednja maska lako se uklapa u svaki enterijer
- › Neprimetan u nečujnom režimu rada
- › Suvi program omogućava smanjenje nivoa vlažnosti bez promene sobne temperature

- › Tajmer za programiranje rada uređaja
- › Koristi ekološki freon R-32 koji direktno utiče na smanjenje potrošnje električne energije
- › Sezonska efikasnost do A++ u hlađenju



Tihi rad spoljne
jedinice



Titanijum apatitski
filter; srebrni filter



Mogućnost
povezivanja sa multi
sistemima

FTXP + RXP

Energetska efikasnost do

A++



Podaci o efikasnosti			FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Kapacitet hlađenja	Min./Nom./Maks.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Kapacitet grejanja	Min./Nom./Maks.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Apsorbovana snaga	Hlađenje	Min./Nom./Maks.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Grejanje	Min./Nom./Maks.		0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,45/1,93/2,78	0,62/2,57/3,30
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske efikasnosti		A++			A++		A++
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
	Grejanje (prosečna klima)	Godišnja potrošnja energije	kWh	103	126	186	240	308	401
		Oznaka energetske efikasnosti		A++			A+		A+
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10		4,01
		Godišnja potrošnja energije	kWh	662	728	845	1,463	1,638	2,166

Unutrašnja jedinica			FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	286x770x225			295x990x263		
Filter za vazduh	Tip			Uklonjiv/periv			Uklonjiv/periv		
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBA	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32
	Grejanje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Spoljna jedinica			RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	550x658x275			734x870x373		
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko	dBA	46		48	47	49	52
	Grejanje	Visoko	dBA	47		48	49	49	58
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CDB	-10~46			-10~46		
	Grejanje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CWB	-15~18			-15~18		
Freon	Tip / Punjenje/ GWP	Punjenje: kg / TCO ₂ eq		R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	R-32/1,15/0,78/675
Povezivanje cevi	Dužina cevi	SJ - UJ	Maks.	15			30		
	Visinska razlika	UJ - SJ	Maks.	12			20		
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)**	A		16			20		

*Instalacija nije uključena u cenu.

**MFA - se upotrebljava za odabir sklopke i prekidača strujnog kola (prekidač detektora spoja prema uzemljenju). Za više informacija o svakoj kombinaciji pogledajte električnu šemu.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@hce.rs · www.daikin.rs



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima komore (AHU), i ventilator-konvektore (FCU). Proverite onlajn tekuće važenje sertifikata. www.eurovent-certification.com ili using: www.certiflash.com

03/2022



Ova brošura je napravljena u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane kompanije Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH je sadržinu ove publikacije sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. Ona ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ove publikacije. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.