

Ururu Sarara

FTXZ + RXZ



Comfort režim rada

**Ururu
Sarara**



Zagarantovano
grejanje i na -20°C



Senzor *Intelligent
Eye* za 3 zone



Flash streamer
tehnologija



24-časovni tajmer

- › Hlađenje, grejanje, prečišćavanje vazduha, ventilacija, ovlaživanje i odvlaživanje u jednoj jedinici
- › Filter sa automatskim čišćenjem olakšava održavanje uz uštedu energije i do 25%
- › Koristi ekološki freon R-32 koji direktno utiče na smanjenje potrošnje električne energije

- › 3D inteligentno oko usmerava protok vazduha od ljudi čime se gubi osećaj promaje
- › Mogućnost upravljanja uređajem putem *online* aplikacije
- › Sezonska efikasnost do A+++ u hlađenju i grejanju

FTXZ + RXZ

Energetska efikasnost

A+++



Podaci o efikasnosti				FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Kapacitet hlađenja	Min./Nom./Maks.		kW		0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Kapacitet grejanja	Min./Nom./Maks.		kW		0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Apsorbovana snaga	Hlađenje	Nom.	kW		0,41	0,66	1,10
	Grejanje	Nom.	kW		0,62	1,00	1,41
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske efikasnosti			A+++		
		Pdesign	kW		2,50	3,50	5,00
		SEER			9,54	9,00	8,60
		Godišnja potrošnja energije	kWh		92	136	203
	Grejanje (prosečna klima)	Oznaka energetske efikasnosti			A+++		
		Pdesign	kW		3,50	4,50	5,60
		SCOP/A			5,90	5,73	5,50
		Godišnja potrošnja energije	kWh		831	1.100	1.427
Unutrašnja jedinica				FTXZ	25N	35N	50N
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	295x798x372			
Filter za vazduh	Tip	Filter sa automatskim čišćenjem					
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBA	38/26/19	42/27/19	47/30/23	
	Grejanje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBA	39/28/19	42/29/19	44/31/24	
Spoljna jedinica				RXZ	25N	35N	50N
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	693x795x300			
Nivo zvučne snage	Hlađenje		dBA	46	48	49	
	Grejanje		dBA	46	48	50	
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CDB	-10~43			
	Grejanje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CWB	-20~18			
Freon	Tip / Punjenje/ GWP	Punjenje: kg / TCO ₂ eq		R-32/1,34/0,9/675			
Povezivanje cevi	Tečnost	SP	mm	6,35			
	Gas	SP	mm	9,5			
	Dužina cevi	SJ - UJ Maks.	m	10			
	Visinska razlika	UJ - SJ Maks.	m	8			
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)*			A	16		

*MFA - se upotrebljava za odabir sklopke i prekidača strujnog kola (prekidač detektora spoja prema uzemljenju). Za više informacija o svakoj kombinaciji pogledajte električnu šemu.

**Instalacija nije uključena u cenu.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@hce.rs · www.daikin.rs



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima komore (AHU), i ventilator-konvektore (FCU). Proverite onlajn tekuće važenje sertifikata. www.eurovent-certification.com ili using: www.certiflash.com

03/2022



Ova brošura je napravljena u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane kompanije Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH je sadržinu ove publikacije sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. Ona ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ove publikacije. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.