

Zidni klima-uređaj

FTXC + RXC



Titanijum apatitski
filter



Snažan način rada



24-časovni tajmer

FTXC + RXC

- › Primenom najnovije tehnologije pruža vrhunski učinak i izvrstan komfor
- › Diskretan, moderan prednji panel lako se postavlja na svaki zid i uklapa se u sve enterijere

- › Stvara prijatno okruženje pri čemu zadržava izvrsnu energetska efikasnost
- › Koristi ekološki freon R-32 koji direktno utiče na smanjenje potrošnje električne energije

FTXC + RXC

Energetska efikasnost do

A++



Podaci o efikasnosti			FTXC + RXC	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	71C + 71C
Kapacitet hlađenja	Nom.		kW	1,30/2,00/3,00	1,30/2,56/3,00	1,30/3,50/4,00	1,37/5,10/6,20	1,80/6,23/7,00	2,30/7,10/7,30
Kapacitet grejanja	Nom.		kW	1,30/2,50/4,00	1,30/2,84/4,00	1,30/4,00/4,80	1,36/5,62/6,60	1,48/6,40/8,00	2,30/8,00/9,00
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Min./Nom./Maks.	kW	0,59	0,76	1,05	1,55	1,89	2,38
		Min./Nom./Maks.	kW	0,67	0,75	1,07	1,52	1,68	2,46
	Hlađenje	Oznaka energetske efikasnosti		A++					
		Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
		SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
	Grejanje (prosečna klima)	Godišnja potrošnja energije	kWh	106	132	175	276	340	459
		Oznaka energetske efikasnosti		A+					
		Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
		SCOP/A		4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81
		Godišnja potrošnja energije	kWh	594	700	732	1.236	1.354	2,334

Unutrašnja jedinica				FTXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	288x770x234					297x1.005x288	
Filter za vazduh	Tip			Uklonjiv/periv						
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBA	38/33/26/20			39/34 /26/ 21		45/39/33/29	
	Greianje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBA	N/A		N/A		N/A		N/A

Spoljna jedinica			RXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko	dBA	45		46	51	54	
	Grejanje	Visoko	dBA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CDB	-10~46					
	Grejanje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CWB	-15~18					
Freon	Tip / Punjenje/ GWP	Punjenje: kg / TCO ₂ eq		R-32/0,550/0,371/675	R-32/0,550/0,371/675	R-32/0,750/0,506/675	R-32/1,00/0,675/675	R-32/1,10/0,743/675	R-32/1,15/0,776/675
Povezivanje cevi	Dužina cevi	SJ - UJ	Maks.	20			30		
	Visinska razlika	UJ - SJ	Maks.	15			20		

*Instalacija nije uključena u cenu.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@hce.rs · www.daikin.rs



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima komore (AHU), i ventilator-konvektore (FCU). Proverite onlajn tekuće važenje sertifikata. www.eurovent-certification.com ili using: www.certiflash.com

03/2022



Ova brošura je napravljena u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane kompanije Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH je sadržinu ove publikacije sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. Ona ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ove publikacije. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.